

Guida

Qui troverai le nostre istruzioni per l'uso e la manutenzione della lana di legno FibroTech dopo la posa. Se vuoi maggiori informazioni, puoi leggere di più su www.fibrotech.it.



Dopo il montaggio

Una volta installati i soffitti FibroTech è consigliato aspirare il soffitto. In questa maniera potrete rimuovere la polvere del taglio e dall'avvitamento delle lastre. Ricordate di utilizzare un ugello a spazzola.

Se in fase di posa si sono formati aloni o sporco sulle lastre in lana di legno FibroTech, è possibile rimuoverle con carta vetrata grana 40, in alternativa con un panno ben strizzato. Se si tratta di pannelli verniciati, è possibile acquistare la vernice per riparazione FibroTech.

Le lastre in lana di legno FibroTech non richiedono più pulizia o cura rispetto ad altri prodotti. Pulisci secondo necessità, anche in questo caso è possibile utilizzare un aspirapolvere o una spazzola per la polvere.

Se sono state installate lastre non verniciate e desiderate verniciarle in seguito, contattare il rivenditore più vicino che vi potrà aiutare.



Uso e manutenzione

Solitamente le lastre in lana di legno FibroTech non richiedono manutenzione successiva. Tuttavia, si consiglia di pulire secondo necessità, come le altre superfici. Si può utilizzare la spazzola dell'aspirapolvere oppure un panno umido.

Se vuoi dipingere le lastre in un secondo momento e in autonomia, puoi usare un rullo di vernice a pelo lungo o uno spruzzatore manuale.

Le vernici all'acqua non intaccano le proprietà fonoassorbenti.



Contatti:

TreeTops A/S
DK-6580 Vamdrup
Tel.: +39 349 6487899
rterp@treetops.dk
www.fibrotech.it